

► Rollhocker

Rollhocker Metall

Metall, mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken, sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag, einfach zusammensteckbar

Erhältlich in verschiedenen Farben:

Artikel-Nr. M/895-xx (gemäß untenstehendem Farbschlüssel)



► Art.-Nr. M/895-11



► Art.-Nr. M/895-29



► Art.-Nr. M/895-12

► Art.-Nr.	Höhe mm	∅ oben mm	∅ unten mm	Gewicht kg	Farbe
M/895-10	400	290	440	5	weiss
M/895-11	400	290	440	5	schwarz
M/895-12	400	290	440	5	rot
M/895-16	400	290	440	5	braun
M/895-18	400	290	440	5	dunkelgrün
M/895-28	400	290	440	5	beige
M/895-29	400	290	440	5	grau
M/895-33	400	290	440	5	lichtgrau

► Leitern

Klappritt

Oft fehlen nur wenige Zentimeter, um das zu erreichen, was man dringend braucht. Jeder kennt die Situation: Man steht vor einem Regal und benötigt den «verlängerten Arm». Der kleine Klappritt ist nicht nur praktisch, absolut standsicher, extrem platzsparend, sondern er besticht auch durch seine gelungene Optik. Die Einsatzgebiete des kleinen Helfers sind nahezu unbegrenzt: Küchen, Büros, Haushalte, Einzelhandelsgeschäfte, Buchhandlungen, Lagerräume, Werkstätten, Praxen, Registraturen...

Die Pluspunkte:

- Tragekomfort durch praktischen Tragegriff
- geringes Gewicht 1,8 kg
- minimale Einbauhöhe 80 mm
- zusammengeklappt 460 x 375 x 80 mm (L x B x H)
- absolute Sicherheit
- gegen Zusammenklappen gesichert
- überzeugende Optik
- optisch hervorragender Gesamteindruck
- Standhöhe 39 cm



► Art.-Nr. M/6030/02 natur

► Art.-Nr. M/6031/02 weiss

► Art.-Nr.	Standhöhe mm	min. Einbauhöhe mm	zusammengeklappt mm	Gewicht ca. kg	Farbe
M/6030/02	390	80	460 x 375 x 80	1.8	natur
M/6031/02	390	80	460 x 375 x 80	1.8	weiss



Sicherheitstreppe mit Bügel – so sicher wie eine Treppe

Klappbare Sicherheitstreppe wahlweise mit oder ohne Bügel. Sicherer Auf- und Abstieg durch 47 Grad Neigungswinkel. 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit rutschsicherem Gummibelag. Freihändiges Begehen und beidhändiges Arbeiten durch bequeme Stufen und durch die hohe Standsicherheit der konisch ausladenden Bauart. Kräftige, zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil.

► Art.-Nr.	senkrechte Höhe ca. m	untere Breite ca. m	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg
M/6061/03	0.69	0.56	0.91	8.4
M/6061/04	0.92	0.58	1.17	10.6
M/6061/05	1.15	0.60	1.50	12.8



► Mehrzweckboy

Mehrzweckboy

Mehrzweckboy-Gestell mit 3 oder 2 Ladeflächen und beidseitigem Schiebegriff

Mehrzweckboy-Gestell: aus 4-Kant Stahlrohr verchromt, Ladeflächen mit Decorspantablar

Fahrwerk: 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung



► M/1342.6



► M/1344.6

Decorspantablar beschichtete Kanten belegt, Decor Eiche passend zu Mehrzweckboy-Gestell

► M/147

► M/148

► Art.-Nr.	Abmessung / mm			Ladefläche / mm			Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Rad	Etagenhöhen mm		
	L	B	H	L	B	H							
M/1342.6	900	550	895					250	100	Vollg.	320	520	895
M/148				900	500	19							
M/1344.6	800	550	895					250	100	Vollg.	320	520	895
M/147				800	500	19							

Auf Wunsch können diese Wagen auch mit Lenkrollen mit Feststeller geliefert werden. Preis auf Anfrage

Tischwagen

Aus Stahlrohr geschweisst, pulverbeschichtet grau metallic, Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten Decor Buche, im Winkelrahmen liegend ohne Rand, 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Kunststoff «spurlos», Lenkrollen mit Feststeller



► M/8803044



► M/8803056

► Art.-Nr.	Abmessung / mm			Ladefläche / mm			Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Rad	Etagenhöhen mm		
	L	B	H	L	B	H							
M/8803044	1000	600	780	1000	500		20	150	125	Vollg.	240	780	
M/8803056	1000	600	780	1000	500		27	150	125	Vollg.	240	510	780



► Art.-Nr. sw-600.501
Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, Schiebegriff waagrecht



► Art.-Nr. sw-600.601
Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, Schiebegriff waagrecht



► Art.-Nr. sw-500.500
► Art.-Nr. sw-600.500
Tischwagen
mit 2 Ladeflächen, Schiebegriff hoch



► Art.-Nr. sw-500.600
► Art.-Nr. sw-600.600
Tischwagen
mit 3 Ladeflächen, Schiebegriff hoch



► Art.-Nr. sw-600.503
Tischwagen
mit 2 Schubladen, Schiebegriff hoch



► Art.-Nr. sw-600.504
Tischwagen
mit 2 Schubladen, Schiebegriff waagrecht

Tischwagen

Aus Stahlrohr geschweisst. Durch Kunststoffbeschichtung in capriblau RAL 5019 dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest, Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand: 12 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung grau-blau «spurlos». Naben mit Rollenkorblagerung. Traglast pro Schrankboden: 30 kg, Traglast pro Schublade: 25 kg, Traglast obere / mittlere Böden: 80 kg bzw. bei Artikel sw-600.607: 200 kg

► Art.-Nr.	Abmessung / mm			Ladefläche / mm		Gewicht kg	Traglast kg	Rad-Ø mm	Etagenhöhen mm		
	L	B	H	L	B						
sw-600.501	1150	600	820	1000	600	36	250	125	195	820	
sw-600.601	1150	600	820	1000	600	49	250	125	195	508	820
sw-500.500	950	500	1050	850	500	29	250	125	195	820	
sw-600.500	1130	600	1050	1000	600	37	250	125	195	820	
sw-500.600	950	500	1050	850	500	36	250	125	195	508	820
sw-600.600	1130	600	1050	1000	600	50	250	125	195	508	820
sw-600.503	1130	600	1050	1000	600	49	250	125	195	820	
sw-600.504	1150	600	820	1000	600	48	250	125	195	820	