

120–300 kg INOX (–40 °C +280 °C)

- Gabel aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz
- Doppelstopp

- Phenolharzrad, Gleitlager (Ø 80–200 mm) oder mit Kugellager (Ø 80–100 mm)

Plattenbefestigung



Rückenlochbefestigung



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Platte Gleitlager	Rückenloch Ø 12,2 Gleitlager	Platte Kugellager	Rückenloch Ø 12,2 Kugellager
									Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
Lenkrolle INOX												
80	35	38	110	100x85	80x60	9	120		X.140.T3.080.DC	X.135.T3.080.DC	X.140.T7.080.DC	X.135.T7.080.DC
100	35	42	130	100x85	80x60	9	140		X.140.T3.100.DC	X.135.T3.100.DC	X.140.T7.100.DC	X.135.T7.100.DC
125	40	44	155	100x85	80x60	9	230		X.140.T3.125.DC	X.135.T3.125.DC		
150	45	52	183	135x110	105x80	11	280		X.140.T3.150.DC	X.135.T3.150.DC		
200	50	56	233	135x110	105x80	11	300		X.140.T3.200.DC	X.135.T3.200.DC		
Lenkrolle mit Doppelstopp INOX												
80	35	38	110	100x85	80x60	9	120		X.540.T3.080.DC	X.535.T3.080.DC	X.540.T7.080.DC	X.535.T7.080.DC
100	35	42	130	100x85	80x60	9	140		X.540.T3.100.DC	X.535.T3.100.DC	X.540.T7.100.DC	X.535.T7.100.DC
125	40	44	155	100x85	80x60	9	230		X.540.T3.125.DC	X.535.T3.125.DC		
150	45	52	183	135x110	105x80	11	280		X.540.T3.150.DC	X.535.T3.150.DC		
200	50	56	233	135x110	105x80	11	300		X.540.T3.200.DC	X.535.T3.200.DC		
Bockrolle INOX												
80	35		110	100x85	80x60	9	120		X.141.T3.080.DC		X.141.T7.080.DC	
100	35		130	100x85	80x60	9	140		X.141.T3.100.DC		X.141.T7.100.DC	
125	40		155	100x85	80x60	9	230		X.141.T3.125.DC			
150	45		183	135x110	105x80	11	280		X.141.T3.150.DC			
200	50		233	135x110	105x80	11	300		X.141.T3.200.DC			

- Rückenlochbefestigung Ø 12.2 mm mit Red. Hülse auch mit Ø 10.2 mm lieferbar



► **MAPO TIPP!**
Bei hohen Temperaturen empfehlen wir Ihnen hitzebeständige Rollen.



60–110 kg INOX (–40 °C +260 °C)

- Gabel aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz
- Gussfelge mit hitzebeständiger roter Elastik-Gummi-Bereifung
- Kunststofffelge mit hitzebeständiger schwarzer Elastik-Gummi-Bereifung
- Kugellager (wartungsfrei)

Plattenbefestigung (Rad H7)



Rückenlochbefestigung (Rad H7)



Plattenbefestigung (Rad H9)



Rückenlochbefestigung (Rad H9)



mm		mm		mm		mm		mm		mm		kg		Platte	Rückenloch Ø 12,2				
														Art.Nr.	Art.Nr.				
Lenkrolle																			
100	35	40	128	105x85	80x60	9	60	X.140.H7.100	X.135.H7.100										
100	30	40	128	105x85	80x60	9	110	X.140.H9.100.sw	X.135.H9.100.sw										
															(mit wartungsfreiem Kugellager)				
Bockrolle																			
100	35		128	105x85	80x60	9	60	X.141.H7.100											
100	30		128	105x85	80x60	9	110	X.141.H9.100.sw											
															(mit wartungsfreiem Kugellager)				

► Rückenlochbefestigung Ø 12.2 mm mit Red. Hülse auch mit Ø 10.2 mm lieferbar



