



Smart Home

BURGprotect, BURGcam





**BURG
WÄCHTER**

Smart Home

BURGprotect, BURGcam



Smart Home BURGprotect, BURGcam



Willkommen in der Welt von Smart Home!

Mit diesem Katalog präsentiert Sicherheitsspezialist BURG-WÄCHTER seine neue Kollektion rund um ein sicheres und vernetztes Zuhause: **BURGprotect – Funk-Smart Home Lösung.**

Unser innovatives System umfasst gleichermaßen die Abschreckung von Einbrechern und die sofortige Information bei einer Vielzahl von möglichen Ereignissen im eigenen Haus: Mit Bewegungs- und Erschütterungsmeldern sowie einer Alarmanlage werden Einbrecher abgeschreckt. Mit Rauch- und Wassermeldern kann bei Brand oder Wassereintrich hoffentlich noch rechtzeitig Schlimmeres verhindert werden.

Mit zusätzlicher Hilfe von **BURGcam** Video-Sicherheitsprodukten können Sie Ereignisse verifizieren und z. B. Livevideos/Fotos aufnehmen, um bei einer möglichen Aufklärung zu unterstützen. Beweise für Polizei und Versicherung werden so gesichert.

BURGprotect wird über die zentrale Einheit „Base“ gesteuert. An die Base lassen sich alle anderen Geräte ganz einfach mit der App „BURGprotect“ anschließen. Dank der hohen Reichweite der Funk-Technologie und des Energiesparmodus‘ lassen sich die batteriebetriebenen Geräte frei in Ihrem Zuhause platzieren. Die Steuereinheit wird im praktischen Startpaket „Set“ mit zwei Tür-/Fensterkontakten (Contact), einem Bewegungsmelder (Motion) und der Fernbedienung (Control) geliefert. Die App „BURGprotect“ kann aus dem jeweiligen Store heruntergeladen werden.

Mit dem Startpaket legen Nutzer die perfekte Grundlage, um ihr Zuhause deutlich sicherer zu machen. Denn versucht ein Einbrecher durch ein gesichertes Fenster oder eine gesicherte Tür einzusteigen, wird der Nutzer sofort per Smartphone-App informiert. Auch der Bewegungsmelder registriert ungebetene Gäste. Für Abschreckung sorgt die „Szenarien-Steuerung“ der Steckdose Plug. Mit ihr lassen sich beispielsweise Lampen und Fernsehgeräte an- und ausschalten, als ob jemand zu Hause wäre.

Für z. B. ältere Personen, die allein Zuhause sind, gibt es die SOS-Funktion. Mit dieser können Notfall-Benachrichtigungen an mehrere Personen gesendet werden. Diese Funktion kann z. B. per App oder dem handlichen Sender BURGprotect Control ausgelöst werden.

Zu den „ungebetenen Gästen“ zählen natürlich auch Rauch und Wasser. Mit unseren Sensoren „Smoke“ und „Water“ werden die Nutzer im Ernstfall direkt gewarnt, können schnell reagieren und hoffentlich den schwersten Schaden noch abwenden. **BURGprotect** ist so konzipiert, dass es möglichst einfach zu installieren ist. Bei der Entwicklung haben wir viel Wert darauf gelegt, dass dieses System auch von Nutzern mit geringen IT- bzw. System-Kenntnissen betrieben werden kann.



BURGprotect Produktübersicht

 Base 2200	 Motion 2010	 Vibrancy 2020
 Contact 2030	 Smoke 2050	 Water 2060
 Keypad 2100	 Control 2110	 Plug 2140
 Sirene 2150	 Set 2200	 BURGprotect App



App BURGprotect

Die Einrichtung der Base Alarmzentrale sowie das Hinzufügen von Accessoires zum System kann mit der BURGprotect App besonders einfach durchgeführt werden.

Bei der Einrichtung unterstützt Sie der BURGprotect App Einrichtungs-Assistent. Die Übertragung der Daten von der App zum System wird mit einer 256 Bit Verschlüsselung durchgeführt, sodass Ihre Daten von anderen nicht mitgelesen werden können. Für Benachrichtigungen, z. B. bei Alarm oder wenn sich ein Sensor außerhalb der maximalen Reichweite befindet, informiert Sie das System bequem per Push-Benachrichtigung.



Artikel

[BURGprotect App](#)

Info

[Fernzugriff auf gesamte BURGprotect Serie*](#)

* Setzt eine BURGprotect BASE und eine Internetverbindung voraus.

BURGprotect Alarmsystem, Bewegungsmelder



Set 2200

Alarmanlage Startpaket

- Die Zentrale Base unterstützt Alarmierungen über 3 Verbindungsarten (LAN, WLAN, GSM (SIM-Karte))
- Bestehend aus:
1x Base (Zentrale)
2x Contact
1x Motion
1x Control

CPU	ARM Cortex-A7
Betriebsspannung	DC 5V 2A
Notfall Batterie	Aufladbare Lithium Polymer Batterie 2200 mAh
Max. Standby	<8h
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Max. Reichweite	200 m*
LAN	1x RJ45 10/100M Ethernet interface
WLAN Standard	802,11 b/g/n
GSM Frequenz	GSM850/900/ 1800/1900 MHz
Interne Alarm Sirene	100dB/30cm
Arbeitstemperatur	-20°C bis 60°C
Max. Anzahl Zubehör	200
Keypad Unterstützung	Ja
Smart Devices	Smartphone App
SOS Alarm	Unterstützt
Gewicht	317 g
Abmessungen	30x142x142 mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
Set 2200	39830 2	1	Inkl. Netzteil und aufladbarer Batterie

Motion 2010

PIR-Bewegungsmelder

- Passiver Infrarotmelder
- Manipulationsschutz
- Erfassungsbereich: ca. 100°, bis 12 m (je nach Ausrichtung)
- Reduzierte Fehlalarme durch kleine Tiere
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterien im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 3V
Batterietyp	2x AA Batterie 1,5V
Max. Betriebsstrom	<15 mA
Max. Standby	<25 µA
Max. Reichweite außen	200 m*
Max. Reichweite innen	50 m*
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 50°C
Gewicht	Bewegungsmelder: 112,0g (inkl. Batterie) Halterung: 62,3g
Abmessungen	100x54x40 mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
Motion 2010	39790 9	1	Inkl. Batterien



BURGprotect Sensorikmelder



Vibrancy 2020

Vibrations-Sensor

- Alarmmeldung bei Erschütterung
- Ideal für die Sicherung in den eigenen vier Wänden
- Vielseitig einsetzbar (Möbel, Tresore, Fensterscheiben, Schaukästen etc.)
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 3V
Batterietyp	1x CR2032
Max. Betriebsstrom	20mA
Max. Standby	2µA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	32g (inkl. Batterie)
Abmessungen	80x38x13 mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
Vibrancy 2020	39810 4	1	Inkl. Batterie



Contact 2030

Tür- und Fensterkontakt

- Alarmmeldung bei Unterbrechung des Kontakts
- Einfache Montage, Befestigung ohne Schrauben
- Geeignet für Fenster und Türen
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 3V
Batterietyp	1x CR2032
Max. Betriebsstrom	20mA
Max. Standby	2µA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	46,7g (inkl. Batterie)
Abmessungen	Melder: 80x38x13 mm (HxBxT) Magnet: 80x15x13 mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
Contact 2030	39750 3	1	Inkl. Batterie

BURGprotect

Rauchmelder, Wassermelder



Smoke 2050

Rauchmelder

- Alarm bei starker Rauchentwicklung
- Alarmsignal bis 85 dB
- Meldung bei schwacher Batterie
- Einfache Montage
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 9V
Batterietyp	1x 6F22/6LR61 (9V)
Max. Betriebsstrom	< 20mA
Max. Standby	< 100µA
Max. Lautstärke	85 dB/3 m
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	134,5g (inkl. Batterie)
Abmessungen	107 x 34 mm (ØxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
Smoke 2050	39770 1	1	Inkl. Batterie



Water 2060

Wassermelder

- Alarmmeldung bei zu hohem Wasserstand
- Ideal für die Sicherung in den eigenen vier Wänden
- Geeignet als Überlaufwarnmelder (Regenwasser) oder Wassereintruchmelder (Keller)
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 3V
Batterietyp	1x CR2032
Max. Betriebsstrom	20mA
Max. Standby	2µA
Max. Reichweite außen	200 m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	32g (inkl. Batterie)
Abmessungen	80 x 38 x 13 mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
Water 2060	39820 3	1	Inkl. Batterie





BURGprotect Keypad, Fernbedienung



Keypad 2100

Touch-Tastatur

- Alarm an/aus und Home-Funktion
- Touch-Bedientasten
- Bis zu 6 Monate Batteriebetrieb
- Alarm Statusanzeige (LED)
- Hohe Reichweite
- Manipulationsschutz
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 5V
Batterietyp	Li-Ion DC 5V 2A
Max. Betriebsstrom	55~65mA
Max. Standby	Bis zu 6 Monate
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Statusanzeige	1 LED Streifen, 3 Farben (rot, grün, blau)
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	0°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	< 96%
Gewicht	162,3g (inkl. Batterie)
Abmessungen	145x92x20mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
Keypad 2100	39840 1	1	Inkl. Batterie und Netzteil



Control 2110

Fernbedienung

- Alarmanlage an/aus
- Home-Szenario an/aus
- SOS-Panik Funktion
- Reichweite bis 50m
- Meldung bei schwacher Batterie
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 3V
Batterietyp	1x CR2032
Max. Betriebsstrom	< 7,5mA
Max. Standby	-0,4 µA
Max. Reichweite außen	200m*
Max. Reichweite innen	50m*
Übertragungsfrequenz	433,92MHz
Arbeitstemperatur	-20°C bis 50°C
Gewicht	16,0g (inkl. Batterie)
Abmessungen	58x33x11mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
Control 2110	39780 0	1	Inkl. Batterie

BURGprotect Steckdose, Alarmsirene



Plug 2140

Steckdosen-Einsatz

- Manuell oder per Funk schaltbar
- Für Steckdosen nach EU-Norm
- Schaltung bis 2500 W
- Ideal für Szenarien-Steuerung
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie

Max. Schaltleistung	2500 W
Max. Eingangsspannung	AC 220-225 V, 50-60 Hz
Max. Ausgangsleistung	AC 220-225 V, 50-60 Hz/ max. 10 A
Max. Reichweite außen	200 m*
Max. Reichweite innen	50 m*
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Arbeitstemperatur	-20°C bis ca. 50°C
Gewicht	88,7 g
Abmessungen	102 x 63 x 30 mm (H x B x T)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	EAN	VE
	40 03482...	
Plug 2140	39760 2	1



Sirene 2150

Alarmsirene

- Visuelle und akustische Alarmsignale
- Alarmsignal bis 120 dB
- Funk-Reichweite bis 50 m
- Anwendung für den Innen- und Außenbereich
- Manipulationsschutz
- Notstrom-Batterie enthalten
- Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Netzteil im Lieferumfang enthalten

Betriebsspannung	DC 12V
Notstrombatterie	7.2V 600mAh intern. aufladbare NI-MH Batterie
Max. Betriebsstrom	<300mA
Max. Standby	20-50mA
Max. Batteriebensdauer	< 20h
Max. Lautstärke	120 dB
Max. Reichweite außen	200 m*
Max. Reichweite innen	50 m*
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Arbeitstemperatur	-10°C bis 40°C
Gewicht	551,2 g (inkl. Batterie)
Abmessungen	263x195x61 mm (HxBxT)

*Variiert stark in Abhängigkeit der Umgebungsfaktoren



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
Sirene 2150	39800 5	1	Inkl. Batterie und Netzteil



BURGCam Überwachungskameras



DOME



BULLET



SMART



ZOOM



REC

BURGGcam

Überwachungskameras



BURGGcam DOME 303

WLAN Kamera für den Innen- und Außenbereich

- Objektiv, 2,8 mm (90°)
- 2K-HD Video 3 MP (2048x1536)
- Fernzugriff über BURG CAM Apps
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- IR Reichweite bis 30 m
- Für den Außenbetrieb geeignet (IP66)
- Professionelle Gegenlichtkompensation
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Professionelle Lösung für den Heimbereich
- Einfach einzurichten dank WPS
- WLAN- oder LAN-Betrieb möglich
- Micro SD card slot, 128 GB

Kameratyp	WLAN IR-Kuppel-Kamera für den Innen- und Außenbereich
Auflösung	3MP: 2048x1536 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Bildrate	20 fps @ 3MP, 25/30 fps @ 1080p
Datenrate	4Kbps bis 8192 Kbps
IR Scheinwerfer	Bis zu 30 m Reichweite
Objektiv	2.8mm F2.0 Festobjektiv
Blickwinkel	Horizontal 90°
Montage	Wand- oder Deckenmontage
Spannungsversorgung	12V DC
Leistungsaufnahme	<4,5W
Temperaturbereich	-30°C bis 60°C
Abmessungen	110x81 mm
Gewicht	470g



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
DOME 303	39050 4	1	Inkl. Netzteil

BURGGcam BULLET 304

WLAN Kamera für den Innen- und Außenbereich

- Objektiv, 2,8 mm (90°)
- 2K-HD Video 3 MP (2048x1536)
- Fernzugriff über BURG CAM Apps
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- Für den Betrieb im Außenbereich geeignet (IP66)
- Professionelle Gegenlichtkompensation profiWDR (Wide Dynamic Range)
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
- Professionelle Lösung für den Heimbereich
- Einfach einzurichten dank WPS
- WLAN- oder LAN-Betrieb möglich
- Micro SD card slot, 128 GB

Kameratyp	WLAN IR-Bullet-Kamera für den Innen- und Außenbereich
Auflösung	3MP: 2048x1536 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Bildrate	20 fps @ 3MP, 25/30 fps @ 1080p
Datenrate	4Kbps bis 8192 Kbps
IR Scheinwerfer	Bis zu 30 m Reichweite
Objektiv	2.8mm F2.0 Festobjektiv
Blickwinkel	Horizontal 90°
Montage	Wandmontage
Spannungsversorgung	12V DC
Leistungsaufnahme	<4,5W
Temperaturbereich	-30°C bis 60°C
Abmessungen	70x165 mm
Gewicht	430g



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
BULLET 304	39060 3	1	Inkl. Netzteil



BURG WÄCHTER

BURGCam Überwachungskameras



BURGCam SMART 3020

WLAN Kamera mit Audio-Funktion

- Weitwinkel-Objektiv, 2,3 mm (120°)
- Unterstützt 4:3 (2048x1536 px) und 16:9 (2304x1296 px) Format
- Einfach einzurichten per App oder WPS
- Fernzugriff über die BURGCam Apps oder BURG-WÄCHTER Cloud
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- Audio über Lautsprecher und Mikrofon
- Professionelle Gegenlichtkompensation WDR/HLC/BLC
- H.264/MJPEG Video Komprimierung
- Micro SD Karten Slot, bis 128GB
- Netzteil im Lieferumfang enthalten

Kameratyp	WLAN Kamera mit Audio Funktion für den Innenbereich
Auflösung	3MP: 2048x1536 1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Bildrate	20fps @ 3MP, 25/30fps @ 1080p
Datenrate	4Kbps bis 8192Kbps
IR Scheinwerfer	Bis zu 10m Reichweite
Objektiv	2.3 mm F2.0 Festbrennweite
Blickwinkel	Horizontal 120°
Montage	Wand- oder Deckenmontage
Spannungsversorgung	5V DC
Leistungsaufnahme	<4,5W
Temperaturbereich	0°C bis 40°C
Abmessungen (H x B x T)	107x56x64mm
Gewicht	140g

Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
SMART 3020	39480 9	1	Inkl. Netzteil



BURGCam ZOOM 3060

WLAN Kamera mit motorisiertem steuerbarem Dreh-Schwenk-Zoom

- Weitwinkel-Zoomobjektiv (112° - 30°)
- HD Videostream mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde
- Video Analyse Funktionen (Gesichtserkennung, virtueller Stolperdraht)
- Einfach einzurichten per App oder WPS
- Fernzugriff über die BURGCam Apps oder BURG-WÄCHTER Cloud
- Lokaler Zugriff über den Web Browser des PCs
- Für den Außenbetrieb geeignet (IP66)
- Professionelle Gegenlichtkompensation HLC/BLC/profiWDR
- H.264/MJPEG Video Komprimierung
- Micro SD Karten Slot, bis 128GB

Kameratyp	WLAN Kamera mit motorisiertem steuerbarem Dreh-Schwenk-Zoom
Auflösung	1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Datenrate	4Kbps bis 8192Kbps
Objektiv	2.7 mm bis 11 mm (F1.6-2.8)
Video Analysen	Gesichtserkennung, Linienüberquerung
Blickwinkel	Horizontal 30° bis 112,5°
Montage	Wand- oder Deckenmontage
Spannungsversorgung	12V DC
Leistungsaufnahme	< 10W
Temperaturbereich	-30°C bis 60°C
Abmessungen (Ø x H)	123x96mm
Gewicht	660g

- Netzteil im Lieferumfang enthalten

Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
ZOOM 3060	39470 0	1	Inkl. Netzteil

BURGcam Netzwerkrekorder




BURGcam REC 3510

Netzwerkrekorder für 3,5" HDD

- Unterstützt die gängigen HD Technologien wie IP (ONVIF), CVI, TVI, AHD sowie Analoge Kameras
- Aufnahmen bis 5MP
- 4 Kanal BNC / 6 Kanal IP Rekorder
- Unterstützt 8TB HDD (SATA)
- Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten
- BNC Video Analyse Funktionen
- Einfache Bedienung und Einrichtung
- Benutzerkonten-Steuerung
- Fernzugriff über die BURGcam Apps oder BURG-WÄCHTER Cloud
- Netzteil im Lieferumfang enthalten

Rekordertyp	Digitaler Netzwerk-Rekorder
Max. Festplattenkapazität	1 x 3,5", SATA, max. 8TB (nicht enthalten)
Ext. Anschlüsse (Videoformat)	4x BNC (Analog/AHD/TVI/CVI)
Max. Auflösung AHD/CVI/TVI	2 MP(1080p)
Max. Auflösung IP/WLAN	5 MP
Automatische Videoformat-Erkennung	Ja
USB-Schnittstelle	2x USB 2.0
Export Schnittstellen	USB, Netzwerk
Monitor-Ausgänge	1x VGA, 1xHDMI
Unterstützte Betriebssysteme	Windows Vista, 7, 8, 10
Zugriff	Web-Interface, Monitor
Fernzugriff	App (P2P)
Temperaturbereich	-10° C bis 55° C
Abmessungen	205x211x54mm
Gewicht	360 g (ohne Festplatte)



Artikel	EAN	VE	Info
	40 03482...		
REC 3510	39580 6	1	Inkl. Netzteil