

SERIE 116

119

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in edelstahl aisi 304 für die industrie, durchmesser 150mm ean 05839

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Platte. Staubschutzring über dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Polyamid, Edelstahl

**EAN13:**8018793058391    **EAN5:**05839    **Artikelcode:**06119001500FN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25    **Maximale Temperatur:** 85    **Dynamischer Durchfluss:** 200 DaN  
**Drehung:** Durchgangsloch    **Härteskala:** Shore D    **Härte:** 82

## Bodenbelag

- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Durchmesser (mm)             | 150            |
| Bandbreite (mm)              | 40             |
| Nabenbreite (mm)             | 50             |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch |
| Radloch (mm)                 | 15             |
| Lagersitz (mm)               | /              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 200            |
| Farbe                        | Weiß           |
| Material                     | Polyamid 6     |
| Schachtelstücke              | /              |
| Härteskala                   | Shore D        |
| Härte                        | 82             |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12             |
| Versetzt (mm)                  | 45                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 181                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 250                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Platte             |
| Bremse                         | /                  |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |